

FIȘA TEHNICĂ

Produs: Isocasa Izolant Vinilic Universal

Cod produs: 521.521

DESCRIERE: Amorsă de perete pentru interior de impregnare și consolidare a suprafețelor vechi și noi din beton, cărămidă, tencuieli uzuale de var ciment, gleturi de var și ipsos, plăci de gips carton inclusiv pentru suprafețe acoperite cu humă fără a mai fi necesară îndepărtarea acesteia.

CARECTERISTICI TEHNICE

ASPECT	- Semilucios	
CULOARE	- Lăptos	
VÎSCOZITATE	- 2500 cps (Brookfield rot.4/vel.2.5)	
GREUTATE SPECIFICĂ	- 1.06 kg/LT	
RANDAMENT	- 20-25m ² /lt pe strat în funcție de absorbire	
APLICARE	pensulă, trafalet, pulverizare	
-% diluare	1:4 (la o parte Isocasa se adaugă 4 părți de apă curată)	
-diluant	apă	
USCARE	uscat	revopsire
la 25°C – 65% U.R.	1 – 2 ore	după 6 ore

CICLURI RECOMANDATE

- Eliminați eventualele reziduri neaderente și ștergeți de praf
- Efectuați reparațiile necesare
- Aplicați un strat de ISOCASA înaintea aplicării vopselelor lavabile de interior sau exterior.

INFORMAȚII	- Nu suportă gerul! - A nu se aplica la temperaturi mai mici de 5 °C - Nu necesită etichetare de periculozitate în funcție de normele în vigoare		
AMBALAJE	0.750 lt.	5 lt	25 lt

COV: Cat. h/BA- Valoarea Limiă UE pentru COV la categoria: 30g/L (2010)
Valoarea COV pentru acest produs pregătit pentru folosire: 18 g/Lt